



## Новинка Гильза монтажная подвижная PVDF

- PVDF является специальным термопластом с высокой химической стойкостью, ударной прочностью.
- надежное и эффективное решение для соединения полимерных труб и эксплуатации в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системе напольного и радиаторного отопления
- материал не стареет и не деформируется
- никаких резиновых уплотнений
- можно заливать в стяжку

- Материал: поливинилиденфторид (PVDF)
- Наружные диаметры соединяемых труб: 16, 20, 25, 32 мм
- Срок службы: более 50 лет
- Сделано в Словении



PVDF-гильза		Для соединения труб		
Артикул	Описание	Материал	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм
02001H	Гильза монтажная подвижная HOOBS PVDF ø16	PE-Xa/EVOH	16	2.0 2.2
		Stabil	16.2	2.6
02002H	Гильза монтажная подвижная HOOBS PVDF ø20	PE-Xa/EVOH	20	2.8
		Stabil	20	2.9
02003H	Гильза монтажная подвижная HOOBS PVDF ø25	PE-Xa/EVOH	25	3.5
		Stabil	25	3.7
02004H	Гильза монтажная подвижная HOOBS PVDF ø32	PE-Xa/EVOH	32	4.4
		Stabil	32	4.7